



IRIDE/V

MANICHINO A VAPORE
PNEUMATICO PER LO
STIRO DI GIACCHE
E CAPPOTTI DA
ALLACCIARE A FONTE DI
VAPORE

PNEUMATIC STEAM
DUMMY FOR JACKETS
AND COATS TO BE
CONNECTED TO A STEAM
SOURCE



232

233

PACKAGING



ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA

ACCESSORIES AVAILABLE BY REQUEST

Ferro da stiro con gruppo vapore
Iron with condensate separator

Kit pistola vapore
Steam pistol kit

Kit spazzola vapore
Steam brush kit

Pistola nebulizzatrice acqua
Water spray pistol

Scaricatore di condensa
Condensate dischar

FORNITURA STANDARD

STANDARD EQUIPMENT



Touch screen standard
Touch screen (standard)

Caratteristiche tecniche

Technical features

IRIDE/V

Ingombro - <i>Overall dimensions</i>	105×126×163/233 H cm
Imballo - <i>Packing</i>	160×110×217 H cm
Peso - <i>Weight</i>	160 kg
Potenza motore soffiante - <i>Blowing motor power</i>	1,5 HP
Potenza totale - <i>Total power</i>	1,1 kW
Consumo medio vapore - <i>Average steam consumption</i>	15 kg/h
Pressione aria compressa - <i>Compressed air pressure</i>	6÷7 BAR (richiesta - <i>by request</i>)
Pressione di esercizio vapore - <i>Operating steam pressure</i>	5÷6 BAR (richiesta - <i>requested</i>)
Voltaggio standard - <i>Standard voltage</i>	400 V+N - 50 Hz
Voltaggio a richiesta - <i>Upon request</i>	230 V+N - 50/60 Hz

È dotato di 4 pale pneumatiche (una anteriore, una posteriore e due laterali), che garantiscono un'elevata qualità di stiratura anche del fondo della giacca o del cappotto

Equipped with 4 pneumatic paddles (front, rear and two sides), which allow a high standard of finishing also of the bottom part of the jacket and coat

Il busto ruota e si regola pneumaticamente in altezza a seconda della lunghezza del capo, facilitando così l'operazione di carico/scarico dell'indumento

The garment form is revolving and pneumatically adjustable in height, thus granting an easy and fast loading and unloading of the garment

Manichino stiragiacche pneumatico, da allacciare a fonte di vapore ed aria compressa, con ventilatore da 1,5 HP. e programmatore elettronico

Pneumatically operated jacket-finisher, to be connected to a steam source and compressed air, with 1,5 HP. ventilator and electronic digitilizer

