



# TOPPER COMBI

COMBINAZIONE TOPPER E MANICHINO PER LO STIRO DI PANTALONI E CAPISPALLA. DA ALLACCIARE A FONTE DI VAPORE

COMBINATION OF TOPPER AND DUMMY FOR TROUSERS, JACKETS & COATS. TO BE CONNECTED TO A STEAM SOURCE



220

221

## PACKAGING



## ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA

ACCESSORIES AVAILABLE BY REQUEST

Caldia automatica 10 l. - 9 kW (12 kW a richiesta)  
Automatic 10 L steam boiler - 9 kW (12 kW by request)

Combinazione manichino + manichino  
Dummy + dummy combination

Combinazione topper + topper  
Topper + topper combination

Doppio tensionamento pneumatico per gambe  
Double pneumatic leg stretcher

Tensionamento pneumatico per gambe  
Pneumatic leg stretcher

## Caratteristiche tecniche Technical features

## TOPPER COMBI

Ingombro - Overall dimensions	130x70x195 H cm
Imballo - Packing	3,5 m <sup>3</sup>
Peso - Weight	200 kg
Potenza motore soffiante - Blowing motor power	1,75 HP
Potenza surriscaldatore - Superheater power	1 kW
Consumo medio vapore - Average steam consumption	10 Kg/h
Pressione aria compressa - Compressed air pressure	6 BAR
Pressione di esercizio vapore - Operating steam pressure	5÷6 BAR
Voltaggio standard - Standard voltage	400 V+N - 50 Hz
Voltaggio a richiesta - Upon request	230 V - 50 Hz

Dotato di programmatore elettronico, surriscaldatore e ventilatore da 1,75 hp., consente lo stiro di un capo, mentre si provvede al posizionamento del secondo. Equipped with 1,75 hp. ventilator, superheater and electronic programmer. While ironing the garment in the back, the operator positions the second garment in front

Macchina da stiro girevole per pantaloni e capispalla, da allacciare a fonte di vapore - combinazione di un topper con tendibacino manuale e un omino per giacche e giubbotti  
Revolving ironing unit, to be connected to a steam source, combining a topper for trousers with manual pelvis stretcher and a dummy for jackets and coats

