


Produktbeschreibung: 867-190322T

Einsatzgebiet: Lederbekleidung / Möbel- und Autopols-ter, Sattler, schwere Materialien usw.

Ein-Nadel-Doppelsteppstich-Flachbettmaschine mit Unter-, Nadel- und alternierendem Fuß-Obertransport



Flachbett
PRODUCT
ID-NUMBER









867
190322T














1-Nadel Steppstichmaschine für Stoffe:	Mittlere & Schwere
Art des Transportes:	Dreifachtransport (alternierender Fuß)
Automatischer Faden Abscheider:	Ja
Automatische Nadelpositionierung:	Ja
Automatische Fußlüftung:	Ja
Verriegelungsautomatik:	Ja
Hubschnellverstellung:	Ja
Vertikalgreifer:	26 mm
Schmiersystem:	Zentral
LED-Beleuchtung des Arbeitsfeldes:	Ja
Max. Stichtlänge:	12.0 mm
Integrierte zweite Stichtlänge:	Ja
Fußlüftung:	20 mm
Max. Nähgeschwindigkeit:	3000 Stiche/Min.
Integrierter Motor:	Ja
Nadelsystem:	134-35
Anschluss:	AC Servo 220-240 V Motor (Energiesparend)
Motorleistung:	600 W
Garantie:	24 Monate
Satz:	Komplett

3750,- EUR
excl. 19% MwSt.











Sewing Machine - 867 - TEKIN







		Stiche/Min. Stitches/min. Points/min.	Nähgut Material Matière								
	[mm] max.	[min] max.			[mm]					[mm]**	
867-190122	12	3.800*	M, MS	●		●	●	● L		● 15 mm	● Ma
867-190142	12	3.400*	M, MS	●		●	●	● XXL	●	● 15 mm	● Ma
867-190322	12	3.800*	M, MS	●		●	●	● L		● 15 mm	● A
867-190342	12	3.400*	M, MS	●		●	●	● XXL	●	● 15 mm	● A
867-290322	12	3.400*	M, MS	●	● 4 – 50	●	●	● L		● 15 mm	● A
867-290342	12	3.400*	M, MS	●	● 4 – 50	●	●	● XXL	●	● 15 mm	● A

													
	[mm]	[mm]	[NL]	[bar]	C	D	max.			max.	max.		
867-190122	10	20	9,0	0,6 6	335	125	134–35	90–180		80/3 – 10/3	80/3 – 10/3	○	○
867-190142	10	20	9,0	0,6 6	335	125	134–35	90–180		80/3 – 10/3	80/3 – 10/3	○	○
867-190322	10	20	9,0	0,7 6	335	125	134–35	90–180		80/3 – 10/3	80/3 – 10/3	●	●
867-190342	10	20	9,0	0,7 6	335	125	134–35	90–180		80/3 – 10/3	80/3 – 10/3	●	●
867-290322	10	20	9,0	0,7 6	335	125	134–35	90–180		80/3 – 10/3	80/3 – 10/3	●	●
867-290342	10	20	9,0	0,7 6	335	125	134–35	90–180		80/3 – 10/3	80/3 – 10/3	●	●

- | | | |
|---|---|--|
| M = Mittelschweres Nähgut | M = Medium weight material | M = Tissu moyen |
| MS = Mittelschweres bis schweres Nähgut | MS = Medium weight to heavy weight material | MS = Tissu moyen à lourde |
| ● = Serienausstattung | ● = Standard equipment | ● = Equipement standard |
| ○ = Optionale Zusatzausstattung | ○ = Optional equipment | ○ = Equipement en option |
| Ma = Manuell | Ma = Manual | M = Manuel |
| A = Automatisch | A = Automatic | A = Automatique |
| * = Die max. Stichzahl ist abhängig von der vorgewählten Hubhöhe und der gewählten Stichlänge | * = The maximum number of stitches depends on the pre-selected stroke height and the selected stitch length | * = Le nombre de points dépend de la course d'élevation et de la longueur de point réglées |
| ** = Restfadlänge [mm] | ** = Remaining thread length [mm] | ** = Longueur de fil restant [mm] |
| *** = Abhängig von der Unterklasse / Antrieb | *** = Depending on subclass / motor | *** = Dépend de la sous-classe / de l'entraînement |

	Nennspannung Nominal voltage Tension nominale	Leistungsaufnahme Power consumption Puissance consommée	Gewicht, Oberteil Weight, sew. head Poids, tête machine**	Abmessungen (Länge, Breite, Höhe) Dimensions (Length, Width, Height) Dimensions (Longueur, Largeur, Hauteur)
867	[V], [Hz] 1x230 V, 50/60 Hz	[kVA] max. 1	[kg] 55 – 57	[mm] 1.060 500 1.700

							
Stichlänge	Eine Nadel Zwei Nadeln	Nadelabstand	Doppelstitch	Unter-, Nadel- und alternierender Fuß-Obertransport	Vertikalgreifer, groß (L)	Vertikalgreifer, übergroß (XXL)	Nahtverriegelungsautomatik und Fadenabschneider
Stitch length	Single needle Twin needle	Needle distance	Lockstitch	Bottom feed, needle feed and alternating feet	Vertical hook, large (L)	Vertical hook, extra-large (XXL)	Automatic seam backtacking and thread trimmer
Longueur de point	Une aiguille Deux aiguilles	Ecartement des aiguilles	Point noué	Entraînement par griffe, par aiguille et entraînement supérieur par pieds alternatifs	Chrochet vertical, grand (L)	Chrochet vertical, très grand (XXL)	Dispositif à arrêts automatique et coupe-fil

					
Automatische Nähfußöffnung / Hubhöhe über Stellrad einstellbar, bei gleichzeitiger automatischer Drehzahlbegrenzung	Automatische Nähfußöffnung / Steuerung für 2 Transportlängen / Hubschnelverstellung über Knieschalter und Hubhöhe über Stellrad einstellbar, bei gleichzeitiger automatischer Drehzahlbegrenzung in Abhängigkeit von Hubhöhe und Transportlänge	Needle system	Needle size	Integrierte LED-Nähleuchte	Öl-Warnleuchte
Automatic sewing foot lift / Foot stroke adjustable by dial with simultaneous automatic speed limitation	Automatic sewing foot lift / Control for two feed lengths / Quick stroke adjustment via knee switch and foot stroke adjustable by dial with simultaneous automatic speed limitation according to the foot stroke and feeding length	Needle system	Needle size	Integrated sewing light (LED)	Maintenance indicator
Lève pied automatique / Elévation réglable par roue de réglage avec limitation du nombre de points automatique	Lève pied automatique / Commande pour deux longueurs d'entraînement / Elévation réglable par genouillère avec limitation du nombre de points automatique en fonction de la hauteur de l'élévation et de la longueur d'entraînement	Système à aiguilles	Grosseur d'aiguille	Système d'éclairage intégré par DEL	Lumière d'avertissement de faible niveau d'huile