


Produktbeschreibung: 867-190342T-XXL

Einsatzgebiet: Lederbekleidung / Möbel- und Autopols-ter, Sattler, schwere Materialien usw.

Ein-Nadel-Doppelsteppstich-Flachbettmaschine mit Unter-, Nadel- und alternierendem Fuß-Obertransport



Flachbett
PRODUCT
ID-NUMBER

















867
190342T-XXL

















| | |
|--|---|
| 1-Nadel Steppstichmaschine für Stoffe: | Mittlere & Schwere |
| Art des Transportes: | Dreifachtransport (alternierender Fuß) |
| Automatischer Faden Abscheider: | Ja |
| Automatische Nadelpositionierung: | Ja |
| Automatische Fußlüftung: | Ja |
| Verriegelungsautomatik: | Ja |
| Hubschnellverstellung: | Ja |
| Vertikalgreifer: | 32 mm - XXL |
| Schmiersystem: | Zentral |
| LED-Beleuchtung des Arbeitsfeldes: | Ja |
| Max. Stichtlänge: | 12.0 mm |
| Integrierte zweite Stichtlänge: | Ja |
| Fußlüftung: | 20 mm |
| Max. Nähgeschwindigkeit: | 3000 Stiche/Min. |
| Integrierter Motor: | Ja |
| Nadelsystem: | 134-35 |
| Anschluss: | AC Servo 220-240 V Motor (Energiesparend) |
| Motorleistung: | 600 W |
| Garantie: | 24 Monate |
| Satz: | Komplett |

3950,- EUR
excl. 19% MwSt.






















Sewing Machine - 867 - TEKIN




















| |  | Stiche/Min. Stitches/min. Points/min. | Nähgut Material Matiere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|------------|---|---|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|----|
| | [mm] max. | [min] max. | | | [mm] | | | | | | | | | | | | [mm]** | +/- | |
| 867-190122 | 12 | 3.800* | M, MS | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Ma |
| 867-190142 | 12 | 3.400* | M, MS | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Ma |
| 867-190322 | 12 | 3.800* | M, MS | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A |
| 867-190342 | 12 | 3.400* | M, MS | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A |
| 867-290322 | 12 | 3.400* | M, MS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A |
| 867-290342 | 12 | 3.400* | M, MS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A |

| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|
| | A [mm] | B [mm] | [NL] | [bar] | C [mm] | D [mm] | max. | | | max. | max. | | | | | |
| 867-190122 | 10 | 20 | 9,0 | 0,6 6 | 335 | 125 | 134-35 | 90-180 | | 80/3 - 10/3 | 80/3 - 10/3 | ○ | ○ | | | |
| 867-190142 | 10 | 20 | 9,0 | 0,6 6 | 335 | 125 | 134-35 | 90-180 | | 80/3 - 10/3 | 80/3 - 10/3 | ○ | ○ | | | |
| 867-190322 | 10 | 20 | 9,0 | 0,7 6 | 335 | 125 | 134-35 | 90-180 | | 80/3 - 10/3 | 80/3 - 10/3 | ● | ● | | | |
| 867-190342 | 10 | 20 | 9,0 | 0,7 6 | 335 | 125 | 134-35 | 90-180 | | 80/3 - 10/3 | 80/3 - 10/3 | ● | ● | | | |
| 867-290322 | 10 | 20 | 9,0 | 0,7 6 | 335 | 125 | 134-35 | 90-180 | | 80/3 - 10/3 | 80/3 - 10/3 | ● | ● | | | |
| 867-290342 | 10 | 20 | 9,0 | 0,7 6 | 335 | 125 | 134-35 | 90-180 | | 80/3 - 10/3 | 80/3 - 10/3 | ● | ● | | | |

- | | | |
|---|---|--|
| M = Mittelschweres Nähgut | M = Medium weight material | M = Tissu moyen |
| MS = Mittelschweres bis schweres Nähgut | MS = Medium weight to heavy weight material | MS = Tissu moyen à lourde |
| ● = Serienausstattung | ● = Standard equipment | ● = Equipement standard |
| ○ = Optionale Zusatzausstattung | ○ = Optional equipment | ○ = Equipement en option |
| Ma = Manuell | Ma = Manual | M = Manuel |
| A = Automatisch | A = Automatic | A = Automatique |
| * = Die max. Stichzahl ist abhängig von der vorgewählten Hubhöhe und der gewählten Stichlänge | * = The maximum number of stitches depends on the pre-selected stroke height and the selected stitch length | * = Le nombre de points dépend de la course d'élevation et de la longueur de point réglées |
| ** = Restfadlänge [mm] | ** = Remaining thread length [mm] | ** = Longueur de fil restant [mm] |
| *** = Abhängig von der Unterklasse / Antrieb | *** = Depending on subclass / motor | *** = Dépend de la sous-classe / de l'entraînement |

| | Nennspannung Nominal voltage Tension nominale | Leistungsaufnahme Power consumption Puissance consommée | Gewicht, Oberteil Weight, sew. head Poids, tête machine** | Abmessungen (Länge, Breite, Höhe) Dimensions (Length, Width, Height) Dimensions (Longueur, Largeur, Hauteur) |
|-----|---|---|---|--|
| 867 | [V], [Hz] 1x230 V, 50/60 Hz | [kVA] max. 1 | [kg] 55 - 57 | [mm] 1.060 500 1.700 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stichlänge | Eine Nadel | Zwei Nadeln | Nadelabstand | Doppelstitch | Unter-, Nadel- und alternierender Fuß-Obertransport | Vertikalgreifer, groß (L) | Vertikalgreifer, übergroß (XXL) | Nahtverriegelungsautomatik und Fadenabschneider | Zusatzfadenspannung: Ma = Manuell, A = Automatisch | Hubhöhe der alternierenden Nähfüße | | | | | | | | |
| Stitch length | Single needle | Twin needle | Needle distance | Lockstitch | Bottom feed, needle feed and alternating feet | Vertical hook, large (L) | Vertical hook, extra-large (XXL) | Automatic seam backtacking and thread trimmer | Additional thread tension: Ma = Manual, A = Automatic | Stroke of the alternating sewing feet | | | | | | | | |
| Longueur de point | Une aiguille | Deux aiguilles | Ecartement des aiguilles | Point noué | Entraînement par griffe, par aiguille et entraînement supérieur par pieds alternatifs | Chrochet vertical, grand (L) | Chrochet vertical, très grand (XXL) | Dispositif à arrêts automatique et coupe-fil | Tension de fil supplémentaire: Ma = Manuelle, A = Automatique | Élévation des pieds alternatifs | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatische Nähfußöffnung / Hubhöhe über Stellrad einstellbar, bei gleichzeitiger automatischer Drehzahlbegrenzung | Automatische Nähfußöffnung / Steuerung für 2 Transportlängen / Hubschnelverstellung über Knieschalter und Hubhöhe über Stellrad einstellbar, bei gleichzeitiger automatischer Drehzahlbegrenzung in Abhängigkeit von Hubhöhe und Transportlänge | Needle system | Needle size | Integrierte LED-Nähleuchte | Öl-Warnleuchte | | | | | | | | | | | | | |
| Automatic sewing foot lift / Foot stroke adjustable by dial with simultaneous automatic speed limitation | Automatic sewing foot lift / Control for two feed lengths / Quick stroke adjustment via knee switch and foot stroke adjustable by dial with simultaneous automatic speed limitation according to the foot stroke and feeding length | Needle system | Needle size | Integrated sewing light (LED) | Maintenance indicator | | | | | | | | | | | | | |
| Lève pied automatique / Élévation réglable par roue de réglage avec limitation du nombre de points automatique | Lève pied automatique / Commande pour deux longueurs d'entraînement / Élévation réglable par genouillère avec limitation du nombre de points automatique en fonction de la hauteur de l'élévation et de la longueur d'entraînement | Système à aiguilles | Grosseur d'aiguille | Système d'éclairage intégré par DEL | Lumière d'avertissement de faible niveau d'huile | | | | | | | | | | | | | |